





Haku (箔) _CUBE_裏面

● 仕上がりサイズ60mm×60mm

● Haku (箔) 加工推奨範囲56mm×56mm (仕上がり位置から天地左右2mm以上離す)



- ◎制作レイヤーか新しいレイヤー上で作業をお願いします。
- ◎文字はアウトライン化して(書式メニュー→アウトラインを作成)ご入稿ください。
- ◎入稿用データは別名保存し、開いたバージョンで保存をお願いします。
(cs6で作成した場合は、cs6で保存して下さい。)
- ◎印刷データに使用するCMYK画像の解像度は350dpiでご用意ください。
- ◎文字やオブジェクトなど切れて困る絵柄は3mm以上仕上がりより内側に配置してください。
フチ無し印刷の場合は背景を3mm外側まで伸ばしてください(塗りたし)。



[Haku (箔) のデータの作り方]

- ◎Haku (箔)、印刷用、それぞれレイヤーを分けて、カラー モードはCMYKで作成してください。
- ◎Haku (箔) 部分はK100%で作成してください。
デザイン作成段階では仕上がりをイメージしやすい近似色で作成いただき、
入稿前にK100%に変更していただきますとスムーズに作成ができます。
- ◎仕上がり(断裁)位置から2mm以上の余白をつけることをオススメしています。
- ◎Haku (箔)が端である場合、断裁時に割れたり剥がれやすくなることがあります。



[Haku (箔) のご注意点]

- ◎Haku (箔) のレイヤーは必ずK100%で作成してください。
- ◎ぶつくりと盛り上がる性質のある特殊箔のため、通常箔とは再現が異なります。
- ◎細かな文字やデザインは箔が欠けたり、潰れる(文字がつながったりしてしまう)恐れがありますのでご注意ください。
- ◎細い線ですと切れるおそれがありますので線幅は0.3mm以上で作成ください。
(エッジが僅かに波打つため、0.3mm以上でも線の向きや湾曲デザインによっては切れることがあります)
- ◎用紙表面は両面にマットPP貼が必須となります。そのため鉛筆や水性ペンでの書き込みはできません。